

FICHA TÉCNICA TABLERO ENCOFRAR

INFORMACIÓN ESPECÍFICA

- Clase de madera: Abeto con anillos de crecimiento finos y poros pequeños.
- Peso: Aprox. 13 Kg/m².
- Encolado: Resina de melamina + acelerador conforme a EN 301/302 en caliente, sin juntas, de forma alistonada. Cola conforme a D4 (BASF), con encolado WBP resistente al agua y al álcali.
- Humedad: Aprox. 14%.
- Largo: 970/1000/1970/2000mm.
- Anchura: 500mm.
- Grosor: 27mm.
- Dimensiones especiales a pedido.



Los tableros después de ser prensados, se cepillan las caras y cantos, y pueden ser utilizados por ambas caras. Las superficies se repasan, insertando parches de madera encolados en las posibles imperfecciones (nudos negros) de la madera, alisando así toda la superficie.

Toda la superficie de la madera es tratada por inmersión con un aceite especial para encofrados que garantiza una larga durabilidad de los tableros.

Los cantos de los extremos del tablero están reforzados con un herrajes galvanizados (C-Perfil) de 1,5 mm, fijados con incisiones y con remaches de aluminio puro.

Puede encontrar más información en www.alberch.com o contactarnos a través de info@alberch.com.

O visítanos en nuestros distintos puntos de venta.

BADALONA

Ctra. De Mataró, 27
08910 BADALONA
Tel. 93 389 42 00
info@alberch.com

REUS

Autovía de Salou km.1.5
43216 REUS
Tel. 977 772205
reus@alberch.com

FIGUERES

Ctra. N-II, km 3.3
17600 FIGUERES
Tel. 972 505 862
figueres@alberch.com

LLEIDA

Ctra. Viella km. 4.5
25196 LLEIDA
Tel. 973 234 635
lleida@alberch.com